

# FINISH LINE™

## Shop Quality Chain Cleaner

CZ

### NÁVOD K POUŽITÍ

Finish Line™ Shop Quality Chain Cleaner je ruční myčka řetězu. Zasuňte rukojeť do držáku (po straně těla myčky) ve směru šipek.

**Zkontrolujte správné napětí řetězu zkouškou na sucho.**

1. Doporučujeme umístit řetěz na prostřední převodník a třetí nejmenší pastorek.
  2. Odstraňte horní kryt myčky řetězu.
  3. Umístěte otevřenou myčku řetězu pod spodní polovinu řetězu.
  4. Položte horní kryt myčky na řetěz a zatlačte ho do spodní části myčky.
  5. Zajistěte horní kryt drátěnou závěrnou pojistkou.
  6. Táhněte uzavřenou myčku řetězu směrem dolů (k podlaze) přibližně o 5 cm a pomalu otáčejte klikou proti směru šlapání.
- Pro dosažení většího napětí řetězu umístěte řetěz na čtvrtý nejmenší pastorek a naopak pro snížení napětí umístěte řetěz na druhý nejmenší pastorek.

#### Mytí řetězu

Pokud jste spokojeni s odpovídajícím napětím řetězu, odstraňte horní kryt myčky a naplňte ji po rysku odmašťovačem EcoTech® 2. Opakujte výše uvedené kroky 3, 4 a 5.

Klikou otáčejte **pomalou** proti směru šlapání. Přibližně 20 otáček. Propláchněte řetěz vodou nebo ho utřete vlhkým hadrem, abyste odstranili všechny zbytky usazenin. U mimořádně špinavých řetězů postup opakujte. Řetěz usušte a namažte opět některým z maziv Finish Line™.

#### Tipy

1. Myčku řetězu můžete držet za rukojeť nebo ji můžete držet zezadu bez použití rukojeti. Vyberte si způsob držení, který je vám pohodlnější.
2. Stlačením řetězu přibližně o 5 cm směrem dolů k podlaze) a díky pomalému otáčení proti směru šlapání dosáhnete potřebného napětí řetězu a vyhnete se odkapávání.
3. Náhradní sadu kartáčů (3 kartáče, 2 molitanové vložky a 2 gumové stěrky) si můžete objednat u prodejců Finish Line™.

**Dodavatel pro ČR:** Progress Cycle, a. s.

Logistický park Tulipán, Palouky 1371

253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika

☎ +420 241 771 181-2 // [www.progresscycle.cz](http://www.progresscycle.cz)

SK

### NÁVOD NA POUŽITIE

Finish Line™ Shop Quality Chain Cleaner je ručná pračka reťaze. Zasuňte rukoväť do držáku (na boku tela práčky) v smere šípiek.

**Skontrolujte správne napätie reťaze skúškou na sucho.**

1. Doporučujeme umiestniť reťaz na prostredný prevodník a tretí najmenší pastorok.
  2. Odstráňte horný kryt práčky reťaze.
  3. Umiestnite otvorenú práčku reťaze pod spodnú polovicu reťaze.
  4. Položte horný kryt práčky na reťaz a zatlačte ho do spodnú časť práčky.
  5. Zaisťte horný kryt drôtenou poistkou.
  6. Ťahajte uzavretú práčku reťaze smerom dole (ku podlahe) približne o 5 cm a pomaly otáčajte klikou proti smeru šliapania.
- Pre dosiahnutie väčšieho napätia reťaze umiestnite reťaz na štvrtý najmenší pastorok a naopak pre zníženie napätia umiestnite reťaz na druhý najmenší pastorok.

#### Čistenie reťaze

Pokiaľ ste spokojný so zodpovedajúcim napätím reťaze, odstráňte horný kryt práčky a naplňte ju po rysku odmašťovačom EcoTech® 2. Opakujte vyššie uvedené kroky 3, 4 a 5.

Klikou otáčajte **pomalou** proti smeru šliapania. Približne 20 otočiek. Prepláchnite reťaz vodou alebo ju utrite vlhkom handrou, aby ste odstránili všetky zostatky usadenín. V prípade mimoriadne špinavých reťazí postup opakujte. Reťaz usušte a namažte opäť niektorým z mazív Finish Line™.

#### Tipy

1. Pračku reťaze môžete držať za rukoväť alebo ju môžete držať zozadu bez použitia rukoväte. Vyberte si spôsob držania, ktorý je vám pohodlnejší.
2. Stlačením reťaze približne o 5 cm smerom dole (ku podlahe) a vďaka pomalému otáčaniu proti smeru šliapania dosiahnete potrebného napätia reťaze a vyhnete sa tak odkvapávaniu.
3. Náhradnú sadu kartáčov (3 kartáče, 2 molitanové vložky a 2 gumové stierky) si môžete objednať u predajcov Finish Line™.

**Dodávateľ pre SR:** Progress Cycle, a. s.

Logistický park Tulipán, Palouky 1371

253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika

☎ +420 241 771 181-2 // [www.progresscycle.sk](http://www.progresscycle.sk)